


<b>JAMAX Sp.J.</b> ul. Legionów 45 43-300 Bielsko-Biała tel.: +48 33 812 68 25 fax: +48 33 811 90 10  <a href="mailto:jamax@jamax-bielsko.pl">jamax@jamax-bielsko.pl</a> <a href="http://www.jamax-bielsko.pl">www.jamax-bielsko.pl</a>	<h1>INFORMACJA TECHNICZNA</h1>	
	<small>Aktualizacja z dnia 04.02.2008</small>  <h2>TU-W Taśma uszczelniająca wewnętrzna 120/70</h2>	

## ZASTOSOWANIE

Powleczona termoplastycznym elastomerem poprzecznie elastyczna, wzdłużnie stabilna dzianina poliestrowa, cienka i odporna na zrywanie taśma uszczelniająca.

Stosowana do pod płytkowej dylatacji wewnątrz budynków, balkonów, tarasów.

## DANE TECHNICZNE

Zestawienie materiałów:	<u>Materiał uszczelniający</u> : Odporny na starzenie, długotrwanie elastyczny i termoplastyczny elastomer. <u>Materiał nośny</u> : dzianina poliestrowa
Zastosowanie:	Uszczelnienie pod płytkowe dylatacji wewnątrz budynków, balkonów, tarasów
Kolor:	żółty
Szerokość całkowita:	120 mm
Grubość całkowita:	0,56 mm
Waga:	35 g/mb
Odporność na temp.	- 5 st. C <sup>0</sup> / + 90 st. C <sup>0</sup>
Długość taśmy w rolce:	6, 10, 50 mb (inne długości na zamówienie)

